

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

A/A	A/A Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Είδος εργασίας	Μονάδα	μεταφορά από-προς	Είδος μεταφοράς	€/ m ³ . km	Απόσταση (Km)	€/ m ³	m	€/ m ²	Τιμή μονάδος χωρίς μεταφορά	Τιμή άρθρου μελέτης
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ													
1	A-1	A-1	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	m ³	ΑΕΚΚ Γιαννιτά	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση < 5 km	0,20	3,00	0,6			20,60*	21,20
2	A-2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m ³	Γιαννιτά - ΧΥΤΑ	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	9	1,71			0,7	2,41
3	A-3	ΥΔΡ-3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	Γιαννιτά - ΧΥΤΑ	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	9	1,71			7,5	9,21
4	A-4	B-4.1	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	m ³	Γιαννιτά Αραβησσός	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	15	2,85			7,7	10,55
5	A-5	ΥΔΡ-5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	m3	Γιαννιτά Αραβησσός	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	15	2,85			11,3	14,15
6	A-6	ΥΔΡ-5.05.02	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	m3	Γιαννιτά Αραβησσός	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	15	2,85			11,3	14,15
7	A-7	A-18.3	Προμήθεια δανείων , δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	m ³	Γιαννιτά Αραβησσός	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	15	2,85			6	8,85
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ													
28	Γ-1	Γ-1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m ³	Γιαννιτά Αραβησσός	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	15	2,85			11,5	14,35

29	Γ-2	Γ-2-2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	Γιαννιτά Αραβησός	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	15,00	2,85	0,10	0,29	1,20*	1,49
32	Γ-5	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	Γιαννιτά Αραβησός	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	15,00	2,85	0,05	0,14	11,30*	11,44

10/3/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ

ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε